

Ручной регулирующий клапан прямой для однетрубной системы



Регулирующие (настроечные) ручные клапаны применяются для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать отопительный прибор без демонтажа трубопровода. Настроечные клапаны так служат для монтажной настройки расхода теплоносителя, проходящего через прибор с ограничением последующего доступа.

Артикул	PR 20 01 20
Диаметр присоединительной резьбы, G	1/2 x 1/2
Условный проход, Ду	15
Рабочее давление, МПа	1,0
Максимальная температура носителя, °C	+110
Допустимая влажность воздуха, %	85
Нормативный срок службы, Лет	30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.radarm.nt-rt.ru || почта: pda@nt-rt.ru

Ручной регулирующий клапан прямой для 2-х трубной системы



Регулирующие (настроечные) ручные клапаны применяются для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать отопительный прибор без демонтажа трубопровода. Настроечные клапаны так служат для монтажной настройки расхода теплоносителя, проходящего через прибор с ограничением последующего доступа.

Артикул	PR 20 01 15
Диаметр присоединительной резьбы, G	1/2 x 1/2
Условный проход, Ду	15
Рабочее давление, МПа	1,0
Максимальная температура носителя, °C	95
Допустимая влажность воздуха, %	80
Нормативный срок службы, Лет	30

Ручной регулирующий клапан угловой для 2-х трубной системы



Регулирующие (настроечные) ручные клапаны применяются для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать отопительный прибор без демонтажа трубопровода. Настроечные клапаны также служат для монтажной настройки расхода теплоносителя, проходящего через прибор с ограничением последующего доступа.

Артикул	PR 20 02 15
Диаметр присоединительной резьбы, G	1/2 x 1/2
Условный проход, Ду	15
Рабочее давление, МПа	1,0
Максимальная температура носителя, °C	95
Допустимая влажность воздуха, %	80
Нормативный срок службы, Лет	30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.radarm.nt-rt.ru || почта: pda@nt-rt.ru