

Термостатический элемент

Термостатический элемент предназначен для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор в зависимости от температуры воздуха в помещении

Тип термостатического элемента	Жидкостной	
Нижний предел регулирования температуры воздуха (Значение *)	6,5	°C
Верхний предел регулирования температуры воздуха (Значение «5»)	27,5	°C
Температура окружающей среды, при которой сохраняются регулировочные характеристики сильфона	От -15 до +50	°C
Относительная влажность воздуха, при которой сохраняются регулировочные характеристики сильфона	От 30 до 85	%
Максимальная температура теплоносителя	110	°C
Максимальное давление теплоносителя	1,0	МПа
Максимальный перепад давления на клапане (предельный перепад давления, при котором головка сохраняет регулирующие свойства)	0,1	МПа
Присоединительная резьба накидной гайки	M30x1,5	
Нормативный перепад давления на клапане	0,01 -0,03	МПа
Расчетный срок службы (при соблюдении требований к эксплуатации)	15	лет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.radarm.nt-rt.ru || почта: pda@nt-rt.ru